

# 火币 API 接口变更通知

## 公告主题:

关于 API 新增提币地址查询接口“GET /v2/account/withdraw/address”的公告

## 公告内容:

尊敬的用户,

自本通知生效之日起, 火币 Global 将新增 REST API 节点“GET /v2/account/withdraw/address”, 母用户可通过该接口查询 API key 可用的提币地址。

生效日期: 2020 年 6 月 24 日 (GMT+8)

具体变更细节及参数要求, 请参考 API 文档: <https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/>

火币全球站

2020 年 6 月 24 日

## 变更明细

以下为变更明细:

请求参数:

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值	取值范围
currency	true	string	币种		btc, ltc, bch, eth, etc ... (取值参考`GET /v1/common/currencys`)
chain	false	string	链名称	如不填, 返回所有链的提币地址	
note	false	string	地址备注	如不填, 返回所有地址备注的提币地址	
limit	false	int	单页最大返回条目数量	100	[1,500]
fromId	false	long	起始编号 (提币地址 ID, 仅在下页查询时有效, 详细见备注)	NA	

响应参数:

参数名称	是否必须	数据类型	描述	取值范围
code	true	int	状态码	
message	false	string	错误描述 (如有)	
data	true	object		
{ currency	true	string	币种	
chain	true	string	链名称	
note	true	string	地址备注	
addressTag	false	string	地址标签, 如有	
address }	true	string	地址	
nextId	false	long	下页起始编号 (提币地址 ID, 仅在查询结果需要分页返回时, 包含此字段, 详细见备注)	

备注:

仅当用户请求查询的数据条目超出单页限制（由“limit”字段设定）时，服务器才返回“nextId”字段。用户收到服务器返回的“nextId”后 –

- 1) 须知晓后续仍有数据未能在本页返回；
- 2) 如需继续查询下页数据，应再次请求查询并将服务器返回的“nextId”作为“fromId”，其它请求参数不变。
- 3) 作为数据库记录 ID，“nextId”和“fromId”除了用来翻页查询外，无其它业务含义。

## 对用户的影响

对用户的影响：

API 用户需自行评估此新接口上线对用户自身业务的适配，并更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至 [Huobi API Docs](#)。